

ステンレス付属バンドとアキレスジョイント対比表

バンド品番	適 応 機 種							
HS-28	AU-4023C	ACI-4016Y						
HS-32	AP-401							
HS-36	AS-200 AS-200SPF AS-200SPF(C)	AS-250 AS-250SPF AS-250SPF(C)	AS-300	AU-5023C	AP-5025S	ACI-5016Y		
HS-40	AP-502							
HS-48	AU-6523C	AU-6530C						
HS-56	AK-2075L	AY-150	AY-350	AU-7523C	AU-7530C	ACI7516Y	AP-752	AP-753
HS-60	AK-1475S	AK-2075S	AK-2375S	AK-1675 AK-1675W	AK-2575 AK-2575W	AK-3575 AK-3575W	AK-4175 AK-4175W	AP-7525S
HS-72	AU-10023C	AU-10039C	ACI-10016Y					

*送料は¥800別途。但し、ジョイント梱包単位以上のオーダーと同時の場合は頂きません。*価格についてはお問い合わせ下さい。

硬質塩化ビニール管 (JIS K6741 表-1 抜粋)

単位mm		VP		VU	
呼び径	外径	最少厚+許容差	近似内径	最少厚+許容差	近似内径
25	32	3.1 + 0.8	25	-	-
30	38	3.1 + 0.8	31	-	-
40	48	3.6 + 0.8	40	1.8 + 0.4	44
50	60	4.1 + 0.8	51	1.8 + 0.4	56
65	76	4.1 + 0.8	67	2.2 + 0.6	71
75	89	5.5 + 0.8	77	2.7 + 0.6	83
100	114	6.6 + 1.0	100	3.1 + 0.8	107
125	140	7.0 + 1.0	125	4.1 + 0.8	131

配管用炭素鋼鋼管 (G3452 表5 抜粋)

呼び径		外径 mm	厚さ mm	算出内径 mm
A	B			
20	3/4	27.2	2.8	21.6
25	1	34.0	3.2	27.6
32	1 1/4	42.7	3.5	35.7
40	1 1/2	48.6	3.5	41.6
50	2	60.5	3.8	52.9
65	2 1/2	76.3	4.2	67.9
80	3	89.1	4.2	80.7
90	3 1/2	101.6	4.2	93.2
100	4	114.3	4.5	105.3
125	5	139.8	4.5	130.8

鉛管 (JIS H4311 表3第1種、2種の標準寸法 抜粋)

厚さ	3	4.5	6	8	10	12
内径	(単位mm) 算出外径					
20	26	29	32	36	40	44
25	31	34	37	41	45	49
30	36	39	42	46	50	54
40	46	49	52	56	60	64
50	56	59	62	66	70	74
65	71	74	77	81	85	89
75	81	84	87	91	95	99
90	96	99	102	106	110	114
100	106	109	112	116	120	124
125	131	134	137	141	145	149

C1020・C1220

銅及び銅合金継目無管 (H3300表7(2) 抜粋)

呼び径		外径 mm	Lタイプ		Mタイプ	
A	B		厚さ	算出内径	厚さ	算出内径
20	3/4	22.22	1.14	19.94	0.81	20.60
25	1	28.58	1.27	26.04	0.89	26.80
32	1 1/4	34.92	1.40	32.12	1.07	32.78
40	1 1/2	41.28	1.52	38.24	1.24	38.80
50	2	53.98	1.78	50.42	1.47	51.04
65	2 1/2	66.68	2.03	62.62	1.65	63.38
80	3	79.38	2.29	74.80	1.83	75.72
100	4	104.78	2.79	99.20	2.41	99.96
125	5	130.18	3.18	123.82	2.77	124.64